新品：带风扇机柜加热器

CSF 028



新款 CSF 028 可防止冷凝水形成，并通过内置的固定恒温器调节温度。推入式连接和集成的安装选项简化了布线和装配。 PTC 加热元件具有温度限制功能。防触电设计提高了用户安全性。

- 内置固定恒温器，实现自动温度调节
- 推入式连接，便于快速布线
- 导轨夹或螺钉固定集成于同一外壳中
- 具有温度限制功能的PTC加热元件
- 触电防护设计，确保用户安全

概述技术数据

设备类型	风扇加热器; 集成式调控; 触摸安全
温度监测	风扇故障时的过热保护，带自动重置功能
防护等级	II
防护类型	IP20
加热元件	PTC 半导体（PTC）
外壳	符合 UL94 V-0 标准的塑料，黑色
AC/DC	AC
频率	50;60 赫兹
工作温度	-45 °C - 70 °C
工作湿度	≤90 %相对湿度
储存湿度	≤90 %相对湿度
储存温度	-45 °C - 70 °C
连接类型	压力夹
连接	2极压力夹
安装方式	夹子 + 螺纹法兰
安装位置	垂直的气流方向/底部连接
高度	90 毫米
宽度	115 毫米
深度	115 毫米
重量	500 g
配件商品编号 1	252017
配件 1	改善热量分布的空气路径
注意	公差 ±5 K；环境温度为 +20°C (+68°F) 时的加热功率；在 +5 K 时的断开/开启温度公差

产品变体

品号	工作电压	浪涌电流	加热能力	关闭温度	开启温度
02830.0-12	230 V	15 A	400 W	15 °C	5 °C
02830.0-22	230 V	15 A	400 W	25 °C	15 °C
02830.9-12	120 V	9 A	400 W	15 °C	5 °C
02830.9-22	120 V	9 A	400 W	25 °C	15 °C
02831.0-12	230 V	9 A	250 W	15 °C	5 °C
02831.0-22	230 V	9 A	250 W	25 °C	15 °C
02831.9-12	120 V	6 A	250 W	15 °C	5 °C
02831.9-22	120 V	6 A	250 W	25 °C	15 °C

技术图纸





